



Syntilor



DECKING OIL ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - SATURATEUR ULTRA PROTECT

Εμποτίζει, προστατεύει διαρκώς και διακοσμεί όλες τις ξύλινες βεράντες και ντεκ. Εύκολη και οικονομική εφαρμογή: απευθείας σε νέο ξύλο χωρίς προηγούμενη βμηνη φυσική γήρανση του, δεν χρειάζεται σκούπισμα. 2 στρώσεις είναι αρκετές για ένα αποτέλεσμα ανθεκτικό στον χρόνο.

- Για όλα τα είδη: εξωτικά ξύλα, ευρωπαϊκή ξυλεία (σκληρό ξύλο, μαλακό ρητινούχο ξύλο ή άλλο μαλακό ξύλο), εμποτισμένη ξυλεία
- Για ξύλινες βεράντες, ντεκ και περιβάλλον χώρος πισινών κτλ..
- Ειδικά για Εξωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέο Εξωτικό ξύλο:** Απολιπάζετε με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
- **Παλιό ακατέργαστο ξύλο, λεκιασμένο ή γκριζαρισμένο:** καθαρίστε χρησιμοποιώντας το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα **Dégriseur Bois** της Syntilor.
- **Παλαιά φινιρίσματα (παλαιά χρώματα, βερνίκια ...):** τρίψτε με γυαλόχαρτο 40, 60 και στη συνέχεια 100 ή αφαιρέστε τα παλαιά υποστρώματα με το διαβρωτικό **Décapant** της Syntilor.
- Εφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, μία στρώση κατάλληλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων προϊόντος επεξεργασίας ξύλου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ένα ελαφρύ τρίψιμο (γυαλόχαρτο 80-100), πριν την εφαρμογή, σε όλες τις επιφάνειες, θα ανοίξει τους πόρους και θα διευκολύνει τη διείσδυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε μια 1^η λεπτή στρώση προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου (εμποτίστε καλά τα αυλάκια, αρμούς και άκρα).
- Αφήστε να διεισδύσει 20 έως 30 λεπτά.
- Εφαρμόστε τη 2^η λεπτή στρώση μόλις το ξύλο χάσει την "υγρή" του εμφάνιση. Μαζέψτε με το πινέλο τυχόν υπερβάλλον προϊόν για να αποφύγετε ίχνη σταλάξεων ή γυαλάδων στην επιφάνεια.
- **ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ**
- Οι επιφάνειες δίνονται σε χρήση 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3

ΒΗΜΑ

- Μόλις η επιφάνεια του ξύλου αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την υπερύδνη ακτινοβολία, εφαρμόστε το **Decking oil νερού Υψηλής προστασίας Syntilor** απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
- Σε περίπτωση καθυστερημένης συντήρησης, καθαρίστε πρώτα με το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα **Dégriseur Bois** της Syntilor.



ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,02 (± 0,03)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό ρευστό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Μεταξύ στρώσεων : 20' με 30' λεπτά Σε χρήση : 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	10-12m ² /L ανά στρώση
ΟΨΗ	Ματ

- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού. Μην εφαρμόζεται πάνω από φρεσκοπερασμένο άλλο Decking oil .
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

