



Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS plus

GBH 2-26 F



από 239,00 EUR*

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιστροφικό πιστολέτο πολύπλευρης απόδοσης με ταχυστόκ στην κατηγορία SDS plus

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	830 W
Ενέργεια κρούσης	2,7 J
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 611 2A4 000

> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	830 W
Ενέργεια κρούσης	2,7 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min-1
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min-1
Βάρος	2,9 kg
Διαστάσεις εργαλείου (πλάτος)	83 mm
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος)	407 mm
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος)	210 mm
Στήριγμα εργαλείου	SDS plus
Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος x ύψος)	360 x 446 x 116 mm
Τάση, ηλεκτρική	230 V

Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm
Ιδανικό φάσμα εφαρμογών μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	8 – 16 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκρώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκρώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	16,5 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

Καλέμισμα

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	14 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή

Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Πλεονεκτήματα:

- Προσφέρει ενέργεια κρούσης 2,7 J για γρήγορο τρύπημα και μεγάλη απόδοση αφαίρεσης υλικού καλεμίσματος
- Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα εξασφαλίζουν στιβαρότητα, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Η προαιρετική λειτουργία καλεμίσματος και το ταχυσόκ επιτρέπουν τη χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

**HEAVY
DUTY****SDS
plus**ROTATION CONTROL
CLUTCH

SOFT GRIP

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK

4 m

VARIO-LOCK

VARIABLE
SPEED